

ナイフゲートバルブ

紙パルプ、化学、繊維などの流体を小型・軽量構造で制御。耐蝕性、耐摩耗性に優れ、極めて長寿命なバルブです。

336J/336Y


オールステンレス
ナイフゲートバルブ

(336J) サイズ：50~300A 最高使用圧力：1.0MPa
(336J) サイズ：350~600A 最高使用圧力：0.5MPa
(336Y) サイズ：350~600A 最高使用圧力：1.0MPa

材質：
弁箱 SCS13A, 14A (50~300A)
SCS13, 14 (350~600A)
プレート SUS304, 316
シート メタル
(メタルシートは弁箱と同材質)
CR
EPDM
PTFE

適用フランジ：JIS 5K, 10K ASME 125.150 Lb

用途：紙パルプ、化学、繊維、粉粒体、下水処理 他



※2

ネオピンチバルブ

特殊ゴムスリーブが流体を完全制御。メンテナンス容易なコンパクト構造で、高い耐久性を誇ります。

704

最高使用圧力：
0.4MPa


サイズ：
25~100A

材質：
弁箱 FC250
スリーブ CR

適用フランジ：JIS 10K

用途：ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、バルブ 他

特許取得済



※2

703


最高使用圧力：
0.3MPa
(200Aは0.2MPa)

サイズ：
125~200A

材質：
弁箱 FC250
フランジ SS400
+SUS304
スリーブ CR, NR

適用フランジ：JIS 10K

用途：ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、バルブ 他



※2

702


最高使用圧力：
0.5MPa

サイズ：
25~300A

材質：
弁箱 FC250
スリーブ CR, NR

適用フランジ：JIS 10K

用途：ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、バルブ 他



※2

認定取得一覧



【消防防災設備用認定取得】



消防防災設備認定バルブ
消防防災設備に使用する機器類について、消防法施行規定第12条第1項6号ト及び第31条第5号ニで、機能の維持や安全性の確保が図られています。バルブに対しては財団法人消防設備安全センターが上記規則にも基づく「認定」を行い、その性能が消防防災設備用として適切であると認められると、認定品に認定証票が貼付されます。消防設備配管には、高信頼性の認定バルブをご使用ください。

認定取得バルブ	認定番号
602A	VA-055号
604A	VA-056号
616M	VA-057号
622H	VA-058号
5422	VA-059号
5423	VA-060号
5452	VA-061号
110Z	VA-075号
120Z	VA-076号

【経済産業大臣高圧ガス種別認定】

認定番号 MAB-370

【認定仕様範囲】						
認定番号	MAB-370-N-2		機器の種類		弁類	
	名称(型式)	材料区分	設計温度(最高(°C) 最低(°C))	設計圧力(MPa)	口径(A)	その他
パタフライ弁	ステンレス鋼	G1	400 -196	1.0以下	550以下	溶接構造を除く
				2.0以下	250以下	
		G4	800 -269	1.0以下	550以下	
				2.0以下	250以下	
		G6	800 -196	1.0以下	550以下	
				2.0以下	250以下	

【船級協会使用許可】

船級認定	型式
NK 日本海事協会	612X, 615X, 606K, 606F, 5422, 602A
LR ロイド船級協会	612X, 615X, 606K, 606F, 622H
DNVGL DNVGL船級協会	612X, 615X, 606K, 606F, 5421, 5422, 5423
ABS アメリカ船級協会	個別受検対応
BV ビューロー・ベリタス	個別受検対応
JG 近畿運輸局	個別受検対応
KR 韓国船級協会	個別受検対応
CR 中国験船中心	個別受検対応
CCS 中国船級協会	個別受検対応

本社・工場は財団法人日本海事協会 事業所承認 (製品の製造事業所) を取得しております。

【水道用バルブ】

(社)日本水道協会 個別受検あり

●サイズにより形状が異なる型式があります。
●型式・仕様・その他の記載内容について予告なく変更する場合がありますので必ず問い合わせください。

流体制御の明日を開く



株式会社オーケーエム

本社・滋賀工場
〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大谷446-1
TEL(0748)52-2131 FAX(0748)52-8154
http://www.okm-net.jp/



代理店

東京支店
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-9 八丁堀FRONT3F TEL (03)3206-1871 FAX (03)3206-1873
大阪支店
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル11F
国内営業部 TEL (06)6445-1223 FAX (06)6445-1333 海外営業部 TEL (06)6445-0501 FAX (06)6445-1333
名古屋営業所
〒464-0067 名古屋市千種区池下1-9-10 橋本ビル5F TEL (052)752-8831 FAX (052)752-8833
広島営業所
〒730-0051 広島市中区大手町3-8-1 大手町中央ビル3F TEL (082)246-7532 FAX (082)246-7597
福岡営業所
〒810-0072 福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル16F TEL (092)716-7090 FAX (092)716-7091

一般汎用バルブから先進の電子制御バルブまで充実のラインナップ


ゴムシートバタフライバルブ

独自のタッチシール方式により、操作トルクを大幅に軽減
あらゆる流体に適用できる、汎用バタフライバルブです。

602A

結露対策
アルミダイキャスト
バタフライバルブ

最高使用圧力：1.0MPa
サイズ：40～300A
材質：
弁箱 ADC12
弁体 SCS14
ゴムシート EPDM
NBR
適用フランジ：JIS 5K、10K 他
用途：建築設備、一般工業用




消防設備認定品 (40～200A)
気密試験合格、耐薬品性試験適合
※1
※2
特許取得済

612X/615X

1.0MPa 汎用
バタフライバルブ

最高使用圧力：1.0MPa
サイズ：
[612X] 40～300A
[615X] 350～1,200A
材質：
弁箱 FCD450
FC250
弁体 SCS14、13
FCD450
ゴムシート EPDM
NBR




適用フランジ：JIS 5K、10K、ASME 125Lb、150Lb 他
用途：一般工業、造船、建築設備用

618H

1.6MPa 高圧用
バタフライバルブ

最高使用圧力：1.6MPa
サイズ：50～600A
材質：
弁箱 FCD450
弁体 SCS13
ゴムシート EPDM
NBR
適用フランジ：JIS 16K、10K
ASME 125Lb、150Lb
PIN10、16 他




用途：建築設備、高層ビル、一般工業用

特許取得済

622H

2.0MPa 高圧用
バタフライバルブ

最高使用圧力：2.0MPa
サイズ：50～600A
材質：
弁箱 FCD450
弁体 SCS13
ゴムシート EPDM、NBR
適用フランジ：JIS 16K、20K、10K
PIN16、20、10
ASME 125Lb、150Lb 他




用途：建築設備、高層ビル、一般工業用

消防設備認定品 (50～200A)
気密試験合格、耐薬品性試験適合
※1
特許取得済

618F/622F

高圧用フランジ形
バタフライバルブ

最高使用圧力：
618F：1.6MPa
622F：2.0MPa
サイズ：80～600A
材質：
弁箱 FCD450
弁体 SCS13
ゴムシート EPDM
NBR
適用フランジ：JIS10K、16K、20K
ASME 125Lb、150Lb



用途：建築設備、高層ビル、一般工業用

特許取得済

ハイパフォーマンス バタフライバルブ

高温・高圧・真空など厳しい条件下でも、対応がむずかしい
流体に優れた制御力を発揮する高性能バタフライバルブです。


5410 シリーズ

1.0MPa

最高使用圧力：1.0MPa
サイズ：[541R] 50～300A
[541T] 50～600A
[541M] 50～300A



材質：
弁箱 SCS13A、SCS14A
弁体 SCS13A、SCS14A
シート [541R] FKM
EPDM
[541T] PTFE
[541M] SUS316(PLATED)



適用フランジ：JIS 5K、10K 他

用途：原油、ケミカル、蒸気、酸、ガス 他

特許取得済


5420 シリーズ

2.0MPa 高圧用

最高使用圧力：2.0MPa
サイズ：50～600A



材質：
弁箱 SCS13、14
弁体 SCS13、14
シート [5421] FKM
EPDM
[5422] PTFE
[5423] SUS316(PLATED)



適用フランジ：JIS 10K、16K、20K
ASME 125Lb、150Lb 他


用途：原油、ケミカル、蒸気、酸、ガス 他

消防設備認定品 (5422：50～200A)
5423：80～200A)
気密試験合格、耐薬品性試験適合
※1
特許取得済

603A

アルミダイキャスト
バタフライバルブ

最高使用圧力：1.0MPa
サイズ：40～200A
材質：
弁箱 ADC12
弁体 PPS (40～200A)
SCS14
ゴムシート EPDM
NBR
適用フランジ：JIS 5K、10K
用途：水処理、純水装置、
一般工業用




特許取得済

606K/606F

フランジ形
バタフライバルブ

最高使用圧力：1.0MPa
サイズ：
[606K] 50～300A
[606F] 350～1,350A
材質：
弁箱 SCPH2、FCD450
弁体 SCS13、14
ゴムシート EPDM
NBR




適用フランジ：JIS 5K、10K

用途：一般工業、造船、建築設備用

DN

電子制御
バタフライバルブ

最高使用圧力：1.0MPa
1.6MPa
2.0MPa
サイズ：50～600A
(圧力により異なります)



材質：
弁箱 FCD450
弁体 SCS13
ゴムシート EPDM

適用フランジ：JIS 5K、10K、16K
ASME 125Lb、150Lb


用途：空調自動制御 他

特許取得済

フッ素樹脂バタフライバルブ

637N/635N
フッ素樹脂ライニング
バタフライバルブ

最高使用圧力：
1.0MPa 液体
0.25MPa ガス
サイズ：50～600A



材質：
弁箱 SCPH2
弁体 PFA+SCPH2
シート PTFE

適用フランジ：JIS 10K、
ASME 125Lb、150Lb

用途：ケミカル、食品、薬品、ガス、
溶剤 他

※2

5452

5.0MPa 高圧用


最高使用圧力：5.0MPa
サイズ：80～450A



材質：
弁箱 SCS13
弁体 SCS13
シート PTFE

適用フランジ：JIS 16K、20K、30K 他

用途：原油、ケミカル、蒸気、酸、
ガス 他




※2

消防設備認定品 (80～200A)
気密試験合格、耐薬品性試験適合
※1

ウエハーチェックバルブ

110Z・111S
120Z・121S

最高使用圧力：
[110Z・111S] 1.0MPa
[120Z・121S] 2.0MPa
サイズ：
50～300A バイパス弁付き
50～600A バイパス弁無し



写真は110Zです。

材質	バイパス弁付き		バイパス弁無し	
	110Z	120Z	111S	121S
弁箱	FCD450			
弁体	SCS13A			
シート	EPDM		NBR	
適用フランジ	JIS10K	JIS16K 20K	JIS10K	JIS16K 20K

用途：原油、ケミカル、蒸気、
酸、ガス 他

消防設備認定品 (110Z：1.4MPa、50～200A)
120Z：2.8MPa、50～200A)
気密試験合格、耐薬品性試験適合、スプリング耐久試験適合
※1

※1 消防設備認定品をご用命の際は、別途お申し付けください。 ※2 使用温度範囲は、使用圧力によりことなります。使用の際は、個別カタログをご覧ください。高温・低温領域でご使用の場合にはお問い合わせください。