流体制御の明日を開く

OKM

標準価格表

2022年7月

OKUMURA ENGINEERING corp.

平素は弊社OKM製品にご愛顧を賜わり誠にありがとうございます。
この標準価格表には店頭渡しの標準的な価格を記載しております。

■ご注意

・ボルト・ナット・フランジ・配管ガスケットなどの付属品は、本価格に含まれておりません。

・消費税、梱包費、運賃は含まれておりません。

・本価格表に記載されていない仕様製品にも対応させていただきます。
弊社営業担当までお問い合わせください。

・諸般の状況により、事前の通知なく、価格、製品構造、材質、寸法を変更する場合がありますので、
ご承知おきください。

・本価格表に記載している製品の仕様については、概要のみを記載しています。製品の詳細につきましては、
カタログのご参照またはお問い合わせをお願い致します。

・本価格表に記載している圧力・温度はSI単位〈MPa・℃〉で表示しています。

・製品のお取り扱いに関しては、該当製品のカタログ・取扱説明書・製品同梱の取扱注意書等をお取り寄せ
いただき、そこに記載されている注意事項を十分にご確認のうえ正しく安全にお取り扱いください。

・自動操作バルブは、流体条件などによりアクチュエータ選定が標準と変わる場合があります。別途ご相談
ください。

目 次

一 般 工 業 用

結露対策アルミダイカスト　バタフライバルブ

602A-L　レバー式 ・・・・・・・・・・・ ❺
602A-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・ ❺
602A-C　シリンダ式 ・・・・・・・・・ ❺
602A-M　電動式 ・・・・・・・・・・・ ❺

1．0MPa 汎用　バタフライバルブ

612X-L　レバー式 ・・・・・・・・・・・ ❻
612X-G・615X-G　ギヤ式 ・・・・・・ ❻
612X-C　シリンダ式 ・・・・・・・・・ ❼
612X-M　電動式 ・・・・・・・・・・・ ❼
612X-G2　センターハンドル式 ・・・・ ❽

高圧用　バタフライバルブ

618H-G　ギヤ式（1.6MPa）・・・・・・ ❽
622H-G　ギヤ式（2.0MPa）・・・・・・ ❽

フランジ型バタフライバルブ

606K-L　レバー式 ・・・・・・・・・・・ ❾
606K-G・606F-G　ギヤ式 ・・・・・・ ❾

フッ素樹脂ライニング　バタフライバルブ

637N-L　レバー式 ・・・・・・・・・・・ ❾
637N-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・ ❾

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

PTFEシート 1.0MPa
541T-L　レバー式 ・・・・・・・・・・・ ❿
541T-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・ ❿
541T-C　シリンダ式（複動） ・・・・・ ❿
541T-M　電動式 ・・・・・・・・・・・ ❿

メタルシート 1.0MPa
541M-L　レバー式 ・・・・・・・・・・・ ⓫
541M-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・ ⓫
541M-C　シリンダ式（複動） ・・・・・ ⓫
541M-M　電動式 ・・・・・・・・・・・ ⓫

PTFEシート 2.0MPa
5422-L　レバー式 ・・・・・・・・・・・ ⓬
5422-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・ ⓬
5422-C　シリンダ式（複動） ・・・・・ ⓬
5422-M　電動式 ・・・・・・・・・・・ ⓬

メタルシート 2.0MPa
5423-L　レバー式 ・・・・・・・・・・・ ⓭
5423-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・ ⓭
5423-C　シリンダ式（複動） ・・・・・ ⓭
5423-M　電動式 ・・・・・・・・・・・ ⓭

ウェハーチェッキバルブ

110Z（1.0MPa）・・・・・・・・・・・ ⓮
120Z（2.0MPa）・・・・・・・・・・・ ⓮

ピンチバルブ

704/703　エアー式 ・・・・・・・・・ ⓮
702　手動ハンドル式・・・・・・・・・ ⓯
ゴムスリーブ 704/703/702・・・・・・ ⓯

ナイフゲートバルブ

336J-H　手動ハンドル式 ・・・・・・・ ⓰
336J-C　シリンダ式（軽負荷）・・・・・ ⓰
336J-C　シリンダ式（重負荷）・・・・・ ⓱
336J-M　電動式（三相仕様） ・・・・・ ⓱

建築設備用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⓲～㉔

面間寸法表 ㉕

ご確認事項 ㉖

生産中止製品について ㉗

シリンダ弁引合いシート ㉘

電動弁引合いシート ㉙

その他諸費用 ㉚．㉛

602A

結露防止アルミダイカスト　バタフライバルブ

JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 20 ～ 120℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、 リミットスイッチボックス、 ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V　単相 (50Hz/60Hz)
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66 準拠）
オプション	ポテンショメータ (135 Ω．500 Ω)、 中間リミットスイッチ、その他

型　式		602A-L	602A-G	602A-C	602A-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
材質	弁　箱	ADC12			
	弁　体	SCS14			
	シート	EPDM			
呼び径	40A	**17,700**	**23,700**	**70,500**	**200,300**
	50A	**17,700**	**23,700**	**70,500**	**200,300**
	65A	**20,200**	**25,800**	**72,200**	**200,800**
	80A	**23,000**	**28,800**	**74,800**	**201,400**
	100A	**29,000**	**37,000**	**84,500**	**209,200**
	125A	**39,200**	**52,800**	**104,900**	**312,200**
	150A	**49,000**	**58,400**	**115,200**	**315,700**
	200A	**－**	**95,100**	**192,100**	**380,700**
	250A	**－**	**186,400**	**352,000**	**579,700**
	300A	**－**	**237,600**	**386,500**	**627,100**

（単位＝円）

NBR シートは準標準となっております。
単動シリンダ式についてはお問い合わせください。

公共建築工事標準仕様書適合品

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインには EPDM シートは使用できません。
603A 型 FKM シート及び 541T 型 PTFE シートを推奨いたします。

PPS 弁体 (603A 型) 及び白 NBR、白 EPDM シートについても別途お見積もりいたします。

612X (40～300A)
615X (350～600A)

1.0MPa 汎用バタフライバルブ

JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 1200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、PN 10、 ASME 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa（レバー式 200A：0.5MPa）
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃（NBR） － 20 ～ 120℃（EPDM）

型　式		612X-L		612X-G・615X-G	
駆動部		レバー式		ギヤ式	
				612X (40 ～ 300A)　 615X (350 ～ 1200A)	
材質	弁　箱	FCD450 ※1			
	弁　体	SCS14		SCS14 ／ SCS13 ※2	
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM

612X

呼び径	40A	**25,800**	**28,800**	**46,900**	**49,700**
	50A	**25,800**	**28,800**	**46,900**	**49,700**
	65A	**31,400**	**34,600**	**52,600**	**55,400**
	80A	**36,500**	**39,700**	**57,600**	**61,500**
	100A	**46,700**	**51,300**	**65,400**	**70,000**
	125A	**62,000**	**68,000**	**82,200**	**88,200**
	150A	**71,300**	**78,700**	**91,800**	**99,100**
	200A	**133,100**	**146,600**	**133,100**	**146,500**
	250A	**－**	**－**	**198,400**	**218,500**
	300A	**－**	**－**	**254,500**	**280,000**

（単位＝円）

615X

呼び径	350A	**－**	**－**	**407,400**	**456,300**
	400A	**－**	**－**	**499,900**	**560,200**
	450A	**－**	**－**	**627,800**	**698,200**
	500A	**－**	**－**	**785,000**	**871,200**
	550A	**－**	**－**	**1,065,700**	**1,183,000**
	600A	**－**	**－**	**1,292,000**	**1,421,000**

（単位＝円）

615X ギヤ式の 650A 以上はお問い合わせください。

※1　本体の標準材質は 40 ～ 300A が FCD450、350A 以上は FC250 となります。

※2　弁体の標準材質は 40 ～ 300A が SCS14、350A 以上は SCS13 となります。

公共建築工事標準仕様書適合品

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V　単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135 Ω．500 Ω）、中間リミットスイッチ、その他

型　式		612X-C		612X-M	
駆動部		シリンダ式（複動）		電動式	
材質	弁　箱	FCD450			
	弁　体	SCS14		SCS14	
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM
呼び径	40A	**104,100**	**106,700**	**216,700**	**219,000**
	50A	**104,100**	**106,700**	**216,700**	**219,000**
	65A	**108,200**	**111,100**	**220,900**	**223,800**
	80A	**112,600**	**115,300**	**223,800**	**226,800**
	100A	**132,300**	**136,700**	**231,800**	**236,100**
	125A	**176,500**	**182,300**	**342,800**	**359,400**
	150A	**184,100**	**190,900**	**349,500**	**366,300**
	200A	**297,600**	**310,200**	**441,100**	**461,200**
	250A	**431,300**	**450,800**	**607,000**	**630,000**
	300A	**470,000**	**494,700**	**656,800**	**681,400**

単動シリンダ式及び 350A 以上の複動シリンダ式と電動式はお問い合わせください。
白 NBR、白 EPDM ゴムについても製作致します。お問い合わせください。

（単位＝円）

612X

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃（NBR） － 20 ～ 120℃（EPDM）

618H

1.6MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

622H

2.0MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

型　式	618H	622H
適用バルブサイズ	50 ～ 600A	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K PN 10/16/20 ASME 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃（NBR） － 20 ～ 120℃（EPDM）	

型　式		612X-G	
駆動部		センターハンドル式	
材質	弁　箱	FCD450	
	弁　体	SCS14	
	シート	NBR	EPDM
呼び径	40A	**61,400**	**64,300**
	50A	**61,400**	**64,300**
	65A	**64,900**	**67,900**
	80A	**75,700**	**78,400**
	100A	**93,700**	**98,600**
	125A	**130,200**	**136,400**
	150A	**155,600**	**163,100**
	200A	**200,200**	**213,800**
	250A	**253,200**	**273,600**
	300A	**307,700**	**333,500**

（単位＝円）

センターハンドル式の 350A 以上についてはお問い合わせください。

公共建築工事標準仕様書適合品

型　式		618H-G	
駆動部		ギヤ式	
材質	弁　箱	FCD450	
	弁　体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM
呼び径	50A	**101,200**	**110,800**
	65A	**106,600**	**116,600**
	80A	**113,500**	**125,000**
	100A	**114,000**	**125,200**
	125A	**134,500**	**147,700**
	150A	**154,000**	**169,000**
	200A	**264,800**	**286,300**
	250A	**332,000**	**364,400**
	300A	**464,500**	**510,600**

622H-G	
ギヤ式	
FCD450	
SCS13	
NBR	EPDM
121,600	**133,600**
127,900	**140,800**
136,200	**150,100**
136,700	**150,400**
161,400	**177,600**
184,800	**203,200**
303,500	**334,100**
381,700	**419,600**
535,100	**587,800**

350A 以上についてはお問い合わせください。
レバー式、シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

（単位＝円）

606K (50～300A)
606F (350～600A)

フランジ型バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS F 7480）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa（レバー式 200A：0.5MPa）
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃（NBR） － 20 ～ 120℃（EPDM）

型　式		606K-L		606K-G・606F-G	
駆動部		レバー式		ギヤ式	
材質	弁　箱	SCPH2			
	弁　体	SCS13			
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM

606K

呼び径	50A	**123,400**	**129,800**	**146,300**	**152,700**
	65A	**140,000**	**146,900**	**161,000**	**168,000**
	80A	**154,200**	**158,100**	**173,500**	**181,700**
	100A	**157,000**	**164,600**	**177,400**	**185,000**
	125A	**166,400**	**174,500**	**188,000**	**196,300**
	150A	**174,900**	**184,200**	**197,300**	**206,400**
	200A	**302,500**	**316,100**	**302,500**	**315,800**
	250A	**－**	**－**	**393,800**	**411,000**
	300A	**－**	**－**	**480,800**	**502,200**

606F

呼び径	350A	**－**	**－**	**690,100**	**721,700**
	400A	**－**	**－**	**843,400**	**880,600**
	450A	**－**	**－**	**1,086,900**	**1,117,200**
	500A	**－**	**－**	**1,327,200**	**1,364,400**
	550A	**－**	**－**	**2,185,300**	**2,247,000**
	600A	**－**	**－**	**2,468,600**	**2,534,000**

本体の材質 FCD450 についてはお問い合わせください。　（単位＝円）
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

637N

フッ素樹脂ライニング　バタフライバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	液体：1.0MPa　ガス：0.25MPa
使用温度範囲	－ 20 ～ 150℃

型　式		637N-L	637N-G
駆動部		レバー式	ギヤ式
材質	弁　箱	SCPH2	
	弁　体	PFA+SCPH2	
	シート	フッ素樹脂	
呼び径	50A	**117,400**	**140,800**
	65A	**117,400**	**140,800**
	80A	**155,000**	**178,300**
	100A	**208,600**	**232,300**
	125A	**284,200**	**306,400**
	150A	**360,100**	**382,000**
	200A	**－**	**512,300**
	250A	**－**	**885,000**
	300A	**－**	**1,167,100**

JIS 10K フランジ以外と 350A（635N 型）以上はお問い合わせください。　（単位＝円）
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。
上記製品は外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当するため、輸出する場合には輸出許可が必要です。
詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

541T

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

1.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 29 ～ 232℃

232℃以上の場合はお問い合わせください。

541T 型（PTFE シート）

型　式		541T-L	541T-G	541T-C	541T-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
材質	弁　箱	SCS13A			
	弁　体	SCS13A			
	シート	PTFE			
呼び径	50A	**127,700**	**142,000**	**264,000**	**503,400**
	65A	**149,400**	**162,000**	**270,400**	**503,400**
	80A	**172,400**	**183,800**	**318,400**	**509,500**
	100A	**201,600**	**214,700**	**347,500**	**523,200**
	125A	**248,300**	**262,200**	**396,200**	**634,800**
	150A	**303,600**	**332,300**	**448,800**	**661,100**
	200A	**－**	**434,200**	**691,300**	**757,700**
	250A	**－**	**580,900**	**809,200**	**1,267,700**
	300A	**－**	**850,600**	**1,016,400**	**1,582,300**

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。
350A 以上についてはお問い合わせください。

（単位＝円）

● 圧力・温度レーティング

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
左記グラフのレーティング以外でご使用の際は、お問い合わせください。

541M

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

1.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	80 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 29 ～ 232℃※ 1

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V　単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135 Ω．500 Ω）、中間リミットスイッチ、その他

541M 型（メタルシート）

型　式		541M-L	541M-G	541M-C	541M-M
駆動部		レバー式	ギヤ式	シリンダ式（複動）	電動式
材質	弁　箱	SCS13A			
	弁　体	SCS13A			
	シート	SUS316			
呼び径	50A	※	※	※	※
	65A	※	※	※	※
	80A	**190,000**	**201,600**	**351,100**	**534,100**
	100A	**221,500**	**234,800**	**374,500**	**557,800**
	125A	**275,400**	**303,400**	**457,900**	**699,800**
	150A	**335,200**	**362,800**	**609,200**	**732,600**
	200A	**－**	**498,800**	**698,600**	**1,012,300**
	250A	**－**	**721,800**	**1,073,000**	**1,317,400**
	300A	**－**	**981,100**	**1,315,900**	**1,702,000**

（単位＝円）

単動シリンダ式についてはお問い合わせください。
350A 以上についてはお問い合わせください。
※　製作しております。お問い合わせください。
※ 1 マイナス温度仕様及び 232℃以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
圧力・温度レーティングについてはお問い合わせください。

5422

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ

2.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K、JPI、API、ASME 125/150Lb、その他
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	5422：－ 50 ～ 230℃

5422 型（PTFE シート）

型　式		5422-L		5422-G		5422-C		5422-M	
駆動部		レバー式		ギヤ式		シリンダ式（複動）		電動式	
材質	弁　箱	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13
	弁　体	SCS13							
	シート	PTFE							
呼び径	50A	－	※	－	※	－	※	－	※
	65A	－	※	－	※	－	※	－	※
	80A	**171,400**	**178,700**	**187,600**	**190,300**	**295,100**	**324,200**	**494,600**	**519,200**
	100A	**187,600**	**208,900**	**200,200**	**222,700**	**311,500**	**354,200**	**509,200**	**533,200**
	125A	**234,700**	**257,500**	**246,500**	**271,800**	**387,000**	**403,800**	**610,200**	**647,000**
	150A	**273,700**	**314,900**	**296,600**	**344,600**	**405,100**	**456,100**	**629,000**	**673,600**
	200A	－	－	**382,200**	**450,400**	**694,000**	**710,400**	**766,100**	**772,000**
	250A	－	－	**562,400**	**602,800**	**820,800**	**824,500**	**1,234,300**	**1,313,800**
	300A	－	－	**738,400**	**882,700**	**938,200**	**1,035,700**	**1,592,300**	**1,612,000**

※ 350A 以上も製作しております。お問い合わせください。
単動シリンダ式は、お問い合わせください。
流体圧力 5.0MPa の仕様は、お問い合わせください。

（単位＝円）

● 圧力・温度レーティング

注．極低温、真空及びレイティングライン付近で使用される場合は当社までご相談ください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。

5423

ハイパフォーマンス　バタフライバルブ
2.0MPa 仕様

● 標準仕様

適用バルブサイズ	80 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K、JPI、API、ASME 125/150Lb、その他
最高使用圧力	2.0MPa
使用温度範囲	5423：－ 50 ～ 230℃ ※ 1

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	スプリングバック、スピコン、電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチボックス、ポジショナー（空空、電空）、その他

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V、200V　単相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66 準拠）
オプション	ポテンショメータ（135 Ω．500 Ω）、中間リミットスイッチ、その他

5423 型（メタルシート）

型　式		5423-L		5423-G		5423-C		5423-M	
駆動部		レバー式		ギヤ式		シリンダ式（複動）		電動式	
材質	弁　箱	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13	SCPH2	SCS13
	弁　体	SCS13							
	シート	SUS316 ＋メッキ							
呼び径	50A	－	※	－	※	－	※	－	※
	65A	－	※	－	※	－	※	－	※
	80A	**188,600**	**196,800**	**200,600**	**208,900**	**318,800**	**357,700**	**539,900**	**544,100**
	100A	**221,600**	**229,700**	**227,800**	**243,200**	**338,800**	**381,500**	**562,300**	**568,100**
	125A	**259,800**	**285,600**	**281,600**	**314,900**	**418,700**	**466,400**	**701,000**	**713,200**
	150A	**303,700**	**348,000**	**312,500**	**376,400**	**604,900**	**620,800**	**734,800**	**746,300**
	200A	－	－	**451,600**	**517,400**	**823,600**	**888,700**	**977,600**	**1,032,600**
	250A	－	－	**658,900**	**748,900**	**971,200**	**1,093,200**	**1,339,900**	**1,342,400**
	300A	－	－	**821,200**	**1,018,200**	**1,121,400**	**1,341,100**	**1,713,800**	**1,734,100**

単動シリンダ式及び 350A 以上はお問い合わせください。　（単位＝円）
※　製作しております。お問い合わせください。
※ 1 マイナス温度仕様及び 230℃以上の高温仕様・価格はお問い合わせください。

見積照会ならびにご注文の際は「流体名・圧力・温度」を必ずお知らせください。
圧力・温度レーティングについてはお問い合わせください。

110Z

1.0MPa ウエハーチェッキバルブ

120Z

2.0MPa 高圧用ウエハーチェッキバルブ

704/703

ピンチバルブ

● 標準仕様

型　式	110Z	120Z
適用バルブサイズ	50 ～ 300A	
適用フランジ規格	JIS 10K	JIS16K・20K
最高使用圧力	1.0MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 120℃	

● 標準仕様

適用バルブサイズ	25 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	704：0.4MPa 703：125A・150A　0.3MPa 200A　0.2MPa
使用温度範囲	0 ～ 70℃

型　式		110Z	120Z
材質	弁　箱	FCD450	
	弁　体	SCS13A	
	シート	EPDM	
呼び径	50A	**37,800**	**53,200**
	65A	**40,600**	**55,900**
	80A	**46,900**	**69,100**
	100A	**56,200**	**85,700**
	125A	**74,400**	**120,400**
	150A	**93,200**	**156,800**
	200A	**151,300**	**228,400**
	250A	**253,600**	**375,700**
	300A	**368,600**	**467,800**

（単位＝円）

型　式		704	703
駆動部		エアー式	エアー式
材質	弁　箱	FC250	
	スリーブ	CR ゴム	CR ゴム
呼び径	25A	**140,600**	**–**
	40A	**181,700**	**–**
	50A	**201,800**	**–**
	65A	**295,800**	**–**
	80A	**390,100**	**–**
	100A	**489,600**	**–**
	125A	**–**	**1,009,400**
	150A	**–**	**1,843,700**
	200A	**–**	**2,117,400**

（単位＝円）

上記価格は標準トルクスプリングの場合です。ご使用条件により低トルクスプリングもしくは高トルクスプリングの選定が必要となります。(下記選定基準をご参照ください。)低トルクスプリング・高トルクスプリングの価格については営業担当にお問い合わせください。

●スプリング選定基準

ウエハーチェッキのトルクスプリングは次の基準に従って選定してください。

スプリングの種類	ウエハーチェッキバルブ
低　トルクスプリング	空　気
標準トルクスプリング	揚程約 80m 以下の水平配管及び、流体が下から上へ流れるアップフローライン
高　トルクスプリング	揚程約 80m 以上の水平配管及び、流体が下へ流れるダウンフローライン ★ポンプ出口には圧力に関係なく高トルクスプリングのこと。

702

ゴムスリーブ

ピンチバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	25 ～ 350A
適用フランジ規格	JIS 10K
最高使用圧力	0.5MPa
使用温度範囲	0 ～ 70℃

型　式		702
駆動部		手動ハンドル式

材質	弁　箱	FC250
	シート	CR ゴム
呼び径	25A	**294,700**
	40A	**333,500**
	50A	**401,000**
	65A	**440,800**
	80A	**571,200**
	100A	**798,100**
	125A	**1,019,900**
	150A	**1,363,200**
	200A	**2,441,800**
	250A	※
	300A	※
	350A	※

250 ～ 350A は、ギヤ式です。　（単位＝円）
※お問い合わせください。
シリンダ式、電動式は、別途お見積り致します。
ビス付は別途お見積り致します。

型　式		704	703	702

材質	スリーブ	CR ゴム	CR ゴム /NR ゴム	CR ゴム /NR ゴム
呼び径	25A	**46,200**	**42,900**	**74,800**
	40A	**67,100**	**63,800**	**108,800**
	50A	**70,500**	**69,200**	**133,800**
	65A	**93,900**	**95,600**	**144,300**
	80A	**128,400**	**131,200**	**174,500**
	100A	**190,600**	**193,200**	**212,400**
	125A	**－**	**278,900**	**323,400**
	150A	**－**	**424,300**	**426,500**
	200A	**－**	**643,500**	**634,500**
	250A	**－**	**－**	**891,400**
	300A	**－**	**－**	**1,259,800**

704 型は、付属品としてゴムフランジと接着剤を含みます。　（単位＝円）
702 型ビス付ゴムスリーブは別途お見積り致します。

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS5K/10K　ASME 125/150Lb
最高使用圧力	0.5MPa/1.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃（メタルシート） 0 ～　70℃（CR ゴムシート） 0 ～ 230℃（PTFE シート）

流体仕様については、お問い合わせください。

● 空気式シリンダ仕様

使用圧力	0.4 ～ 0.7MPa
操作流体	清浄圧縮空気
オプション	電磁弁ユニット、FR ユニット、リミットスイッチ、ポジショナー（空空、電空）、その他

型　式	336J-H	336J-C
駆動部	手動ハンドル式	シリンダ式（軽負荷）

SCS13A 製

材質	弁　箱	SCS13A					
	弁　体	SUS304					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	**237,500**	**291,800**	**296,400**	**475,100**	**545,600**	**552,000**
	65A	**261,400**	**319,900**	**327,000**	**514,800**	**591,000**	**600,800**
	80A	**312,400**	**391,800**	**393,800**	**599,000**	**705,600**	**708,200**
	100A	**353,400**	**463,300**	**476,400**	**696,000**	**846,400**	**859,100**
	125A	**506,500**	**648,100**	**652,000**	**874,300**	**1,069,400**	**1,074,700**
	150A	**565,300**	**720,600**	**728,800**	**1,035,200**	**1,249,200**	**1,260,600**
	200A	**881,300**	**1,071,800**	**1,125,800**	**1,594,300**	**1,850,200**	**1,926,600**
	250A	**1,292,200**	**1,521,100**	**1,591,900**	**2,320,600**	**2,630,800**	**2,735,000**
	300A	**1,768,300**	**2,058,400**	**2,224,600**	**3,083,800**	**3,476,900**	**3,716,500**

（単位＝円）

SCS14A 製

材質	弁　箱	SCS14A					
	弁　体	SUS316					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	**256,400**	**341,300**	**346,000**	**537,400**	**667,800**	**675,200**
	65A	**283,200**	**374,600**	**382,300**	**583,700**	**724,700**	**737,000**
	80A	**337,100**	**459,800**	**462,000**	**710,900**	**868,200**	**871,700**
	100A	**379,800**	**528,000**	**541,200**	**850,300**	**1,016,900**	**1,029,100**
	125A	**548,300**	**743,600**	**747,200**	**997,100**	**1,297,400**	**1,304,000**
	150A	**613,300**	**832,400**	**841,200**	**1,184,300**	**1,520,400**	**1,534,300**
	200A	**967,300**	**1,255,400**	**1,313,600**	**1,835,900**	**2,280,000**	**2,369,600**
	250A	**1,427,200**	**1,779,100**	**1,857,100**	**2,696,400**	**3,239,600**	**3,356,900**
	300A	**1,979,000**	**2,448,000**	**2,628,100**	**3,625,100**	**4,347,600**	**4,623,400**

350A 以上はお問い合わせください。

（単位＝円）

※ メタルは弁箱と同材質。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V　三相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP68 準拠）
オプション	開度発信機、 ポジショナー、その他

型　式	336J-C	336J-M（三相仕様）
駆動部	シリンダ式（重負荷）	電動式

SCS13A 製

材質	弁　箱	SCS13A					
	弁　体	SUS304					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	**475,100**	**545,600**	**552,000**	**2,501,500**	**3,081,200**	**3,087,500**
	65A	**540,200**	**616,200**	**627,000**	**2,531,400**	**3,122,300**	**3,133,200**
	80A	**625,600**	**732,800**	**735,500**	**2,589,800**	**3,225,500**	**3,227,300**
	100A	**749,600**	**900,000**	**912,400**	**2,638,200**	**3,326,500**	**3,351,000**
	125A	**934,000**	**1,128,400**	**1,134,000**	**2,793,000**	**3,556,200**	**3,564,700**
	150A	**1,123,000**	**1,336,700**	**1,347,500**	**2,924,200**	**3,733,700**	**3,744,500**
	200A	**1,678,400**	**1,933,900**	**2,011,100**	**3,258,700**	**4,188,700**	**4,266,100**
	250A	**2,818,700**	**3,130,100**	**3,233,600**	**5,782,300**	**6,344,300**	**6,461,300**
	300A	**3,515,200**	**3,909,700**	**4,148,400**	**6,112,800**	**7,754,900**	**7,990,200**

（単位＝円）

SCS14A 製

材質	弁　箱	SCS14A					
	弁　体	SUS316					
	シート	メタル※	CR ゴム	PTFE	メタル※	CR ゴム	PTFE
呼び径	50A	**537,400**	**667,800**	**675,200**	**3,001,600**	**3,591,400**	**3,598,600**
	65A	**613,800**	**754,100**	**766,100**	**3,038,400**	**3,647,400**	**3,660,100**
	80A	**788,800**	**899,800**	**903,100**	**3,107,300**	**3,773,300**	**3,779,300**
	100A	**940,600**	**1,078,900**	**1,091,000**	**3,161,500**	**3,879,400**	**3,888,700**
	125A	**1,065,500**	**1,366,400**	**1,373,000**	**3,352,300**	**4,166,900**	**4,175,400**
	150A	**1,285,900**	**1,622,400**	**1,634,500**	**3,510,200**	**4,388,000**	**4,400,500**
	200A	**1,933,400**	**2,377,000**	**2,467,000**	**3,931,100**	**4,975,400**	**5,063,900**
	250A	**3,272,200**	**3,813,000**	**3,932,200**	**5,925,100**	**6,981,200**	**7,110,500**
	300A	**4,122,200**	**4,847,500**	**5,120,800**	**7,419,600**	**9,280,300**	**9,559,100**

（単位＝円）

350A 以上はお問い合わせください。
336J－M（単相仕様）についてもお問い合わせください。
シリンダ式の軽負荷、重負荷についてはお問い合わせください。
※ メタルは弁箱と同材質。

目　次

建 築 設 備 用

結露対策アルミダイカスト　バタフライバルブ

602A-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・・ ⓳

給水・給湯用アルミダイカスト　バタフライバルブ

603A-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・・ ⓳

ナイロンコート　バタフライバルブ

612XN-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・ ⓴

高圧用　バタフライバルブ

618H-G　ギヤ式（1.6MPa）・・・・・・ ⓴
622H-G　ギヤ式（2.0MPa）・・・・・・ ⓴

1.0MPa 汎用　バタフライバルブ

612X-G・615X-G　ギヤ式 ・・・・・・ ㉑

フランジ型バタフライバルブ

606K-G・606F-G　ギヤ式 ・・・・・・ ㉑

消防防災設備用認定品　バタフライバルブ

602A-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・・ ㉒
616M-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・・ ㉒
622H-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・・ ㉒
5422-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・・ ㉓
5423-G　ギヤ式 ・・・・・・・・・・・・ ㉓

消防防災設備用認定品　チェッキバルブ

110Z（1.4MPa）・・・・・・・・・・・・ ㉓
120Z（2.8MPa）・・・・・・・・・・・・ ㉓

雨水設備向け　ナイフゲートバルブ

336J-M　電動式（単相仕様）・・・・・ ㉔
336J-M　電動式（三相仕様）・・・・・ ㉔

面間寸法表 ㉕

ご確認事項 ㉖

生産中止製品について ㉗

シリンダ弁引合いシート ㉘

電動弁引合いシート ㉙

その他諸費用 ㉚ . ㉛

＊一般工業用は 4 ～ 17 ページをご覧ください

建築設備用
602A

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 20 ～ 120℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

型　式		602A-G
駆動部		ギヤ式

材質	弁　箱	ADC12
	弁　体	SCS13
	シート	EPDM
呼び径	40A	**23,700**
	50A	**23,700**
	65A	**25,800**
	80A	**28,800**
	100A	**37,000**
	125A	**52,800**
	150A	**58,400**
	200A	**95,100**
	250A	**186,400**
	300A	**237,600**

公共建築工事標準仕様書適合品

603A

給水・給湯用 アルミダイカスト　バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 90℃

その他フランジ規格についてはお問い合わせください。

給水・給湯用		
型　式		**603A-G**
駆動部		ギヤ式

材質	弁　箱	ADC12
	弁　体	SCS14
	シート	FKM
呼び径	40A	**52,000**
	50A	**53,200**
	65A	**56,600**
	80A	**64,900**
	100A	**94,400**
	125A	**122,500**
	150A	**165,800**
	200A	**227,100**

（単位＝円）

公共建築工事標準仕様書適合品

上記製品は、製品又は部品出荷の際に外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資に該当する場合があります。
詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

給水、給湯ラインならびに高濃度塩素殺菌ラインには EPDM シートは使用できません。
603A 型 FKM シート及び 541T 型 PTFE シートを推奨いたします。

PPS 弁体（603A 型）及び白 NBR、白 EPDM シートについても別途お見積もりいたします。

612XN

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 300A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 20 ～ 120℃（EPDM）

ナイロンコート		
型　式		612XN-G
駆動部		ギヤ式

材質	弁　箱	FCD450+ ナイロンコート
	弁　体	SCS14
	シート	EPDM
呼び径	40A	**54,600**
	50A	**54,600**
	65A	**57,800**
	80A	**67,500**
	100A	**82,300**
	125A	**114,000**
	150A	**135,800**
	200A	**173,800**
	250A	**260,100**
	300A	**308,400**

（単位＝円）

618H

1.6MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

622H

2.0MPa 高圧用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

型　式	618H	622H
適用バルブサイズ	50 ～ 600A	
適用フランジ規格	JIS 10K/16K/20K PN 10/16/20 ASME 125/150Lb	
最高使用圧力	1.6MPa	2.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃（NBR） － 20 ～ 120℃（EPDM）	

型　式		618H-G		622H-G	
駆動部		ギヤ式		ギヤ式	

材質	弁　箱	FCD450		FCD450	
	弁　体	SCS13		SCS13	
	シート	NBR	EPDM	NBR	EPDM
呼び径	50A	**101,200**	**110,800**	**121,600**	**133,600**
	65A	**106,600**	**116,600**	**127,900**	**140,800**
	80A	**113,500**	**125,000**	**136,200**	**150,100**
	100A	**114,000**	**125,200**	**136,700**	**150,400**
	125A	**134,500**	**147,700**	**161,400**	**177,600**
	150A	**154,000**	**169,000**	**184,800**	**203,200**
	200A	**264,800**	**286,300**	**303,500**	**334,100**
	250A	**332,000**	**364,400**	**381,700**	**419,600**
	300A	**464,500**	**510,600**	**535,100**	**587,800**

（単位＝円）

350A 以上についてはお問い合わせください。
レバー式、シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

公共建築工事標準仕様書適合品

612X (40～300A)
615X (350～600A)

1.0MPa 汎用バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS B 2032）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	40 ～ 1200A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K、PN 10、 ASME 125Lb/150Lb、その他
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃（NBR） － 20 ～ 120℃（EPDM）

型　式	612X-G・615X-G	
駆動部	ギヤ式	

材質			
	弁　箱	FCD450 ※1	
	弁　体	SCS14 ／ SCS13 ※2	
	シート	NBR	EPDM

612X

呼び径			
	40A	**46,900**	**49,700**
	50A	**46,900**	**49,700**
	65A	**52,600**	**55,400**
	80A	**57,600**	**61,500**
	100A	**65,400**	**70,000**
	125A	**82,200**	**88,200**
	150A	**91,800**	**99,100**
	200A	**133,100**	**146,500**
	250A	**198,400**	**218,500**
	300A	**254,500**	**280,000**

（単位＝円）

615X

呼び径			
	350A	**407,400**	**456,300**
	400A	**499,900**	**560,200**
	450A	**627,800**	**698,200**
	500A	**785,000**	**871,200**
	550A	**1,065,700**	**1,183,000**
	600A	**1,292,000**	**1,421,300**

（単位＝円）

615X ギヤ式の 650A 以上はお問い合わせください。
※1　本体の標準材質は 40 ～ 300A が FCD450、350A 以上は FC250 となります。
※2　弁体の標準材質は 40 ～ 300A が SCS14、350A 以上は SCS13 となります。

公共建築工事標準仕様書適合品

606K (50～300A)
606F (350～600A)

フランジ型バタフライバルブ
JIS 適合品（JIS F 7480）

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS 5K/10K
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	－ 10 ～ 70℃（NBR） － 20 ～ 120℃（EPDM）

型　式	606K-G・606F-G	
駆動部	ギヤ式	

材質			
	弁　箱	SCPH2	
	弁　体	SCS13	
	シート	NBR	EPDM

606K

呼び径			
	50A	**146,300**	**152,700**
	65A	**161,000**	**168,000**
	80A	**173,500**	**181,700**
	100A	**177,400**	**185,000**
	125A	**188,000**	**196,300**
	150A	**197,300**	**206,400**
	200A	**302,500**	**315,800**
	250A	**393,800**	**411,000**
	300A	**480,800**	**502,200**

（単位＝円）

606F

呼び径			
	350A	**690,100**	**721,700**
	400A	**843,400**	**880,600**
	450A	**1,086,900**	**1,117,200**
	500A	**1,327,200**	**1,364,400**
	550A	**2,185,300**	**2,247,000**
	600A	**2,468,600**	**2,534,000**

（単位＝円）

本体の材質 FCD450 についてはお問い合わせください。
シリンダ式、電動式についてもお問い合わせください。

消防認定品

消防認定バタフライバルブの豊富なラインアップ。優れた技術と数々の実績。
オーケーエムは、多種多様なニーズに応えるため、それぞれの目的用途に応じて
選択していただける消防認定品をご用意いたしました。

■消防設備認定バルブ

消防防災設備に使用する機器類について、消防法施行規定第 12 条第 1 項 6 号ト及び第 31 条第 5 号二で、機能の維持や安全性の確保が図られています。バルブに対しては（財）日本消防設備安全センターが上記規則に基づく「認定」を行い、その性能が消防防災設備用として適切であると認められると、認定品に認定証票が貼付されます。
消防設備配管には、高信頼性の認定バルブをご使用ください。

ゴムシートバタフライバルブ

● 標準仕様

型　　式	602A-G	616M-G	622H-G
適用バルブサイズ	40 ～ 200A	50 ～ 300A	50 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 5K・10K	JIS 5K・10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.0MPa	1.4MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 70℃	0 ～ 70℃	0 ～ 70℃
認定番号	VA-055 号	VA-057 号	VA-058 号

型　式		602A-G	616M-G	622H-G
駆動部		ギヤ式	ギヤ式	ギヤ式
材質	弁　箱	ACD12	FCD450	FCD450
	弁　体	SCS14	SCS13	SCS13
	シート	EPDM	EPDM	EPDM
呼び径	40A	**26,000**	**–**	**–**
	50A	**26,000**	**55,300**	**136,200**
	65A	**27,500**	**61,800**	**143,500**
	80A	**31,400**	**68,600**	**152,600**
	100A	**40,400**	**78,200**	**154,200**
	125A	**57,600**	**97,800**	**181,100**
	150A	**63,700**	**109,900**	**207,000**
	200A	**104,100**	**162,600**	**342,600**
	250A	**–**	**254,200**	**–**
	300A	**–**	**325,600**	**–**

レバー式及び、開閉リミットスイッチ付きは、お問い合わせください。　（単位＝円）

ハイパフォーマンスバタフライバルブ

● 標準仕様

型　式	5422-G	5423-G
適用バルブサイズ	50 ～ 200A	80 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K・16K・20K	JIS 10K・16K・20K
最高使用圧力	2.0MPa	2.0MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃	0 ～ 450℃
認定番号	VA-059 号	VA-060 号

型　式		5422-G	5423-G
駆動部		ギヤ式	ギヤ式
材質	弁　箱	SCS13	SCS13
	弁　体	SCS13	SCS13
	シート	PTFE	メタル
呼び径	50A	※	**－**
	65A	※	**－**
	80A	**192,200**	**261,600**
	100A	**225,600**	**311,500**
	125A	**274,700**	**373,100**
	150A	**347,200**	**451,300**
	200A	**457,100**	**572,600**

※ 製作しております。お問い合わせください。
使用圧力 3.0MPa 仕様の 5452 型は、お問い合わせください。

（単位＝円）

ウエハーチェッキバルブ

● 標準仕様

型　式	110Z	120Z
適用バルブサイズ	50 ～ 200A	50 ～ 200A
適用フランジ規格	JIS 10K	JIS 16K・20K
最高使用圧力	1.4MPa	2.8MPa
使用温度範囲	0 ～ 120℃	0 ～ 120℃
認定番号	VA-075 号	VA-076 号

型　式		110Z	120Z
材質	弁　箱	FCD450	
	弁　体	SCS13A	
	シート	EPDM	
呼び径	50A	**40,600**	**58,400**
	65A	**44,000**	**61,600**
	80A	**50,600**	**75,700**
	100A	**61,600**	**94,900**
	125A	**81,200**	**132,700**
	150A	**101,500**	**172,700**
	200A	**165,100**	**252,200**

（単位＝円）

ウエハーチェッキのトルクスプリングは、P14 のスプリング選定基準に従って選定してください。

336J

ステンレス製ナイフゲートバルブ

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 350A
適用フランジ規格	JIS5/10K　ASME　125/150Lb
最高使用圧力	50 ～ 300A　0.5MPa 350A　0.3MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃（メタルシート） 0 ～　70℃（CR ゴムシート）

流体仕様については、お問い合わせください。

● 標準仕様

適用バルブサイズ	50 ～ 600A
適用フランジ規格	JIS5/10K　ASME　125/150Lb
最高使用圧力	0.5MPa
使用温度範囲	0 ～ 230℃（メタルシート） 0 ～　70℃（CR ゴムシート）

流体仕様については、お問い合わせください。

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 100V/200V　単相（50H z /60H z）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP66 準拠）
オプション	オプションなし

● 電動モータ仕様

モータ電源	AC 200V/220V、400V/440V　三相（50Hz/60Hz）
保護構造	屋外防水構造（保護等級：IP68 準拠）
オプション	開度発信機、 ポジショナー、その他

型　式		336J-M（単相仕様）	
駆動部		電動式	
材質	弁　箱	SCS13A	
	弁　体	SUS304	
	シート	メタル※	CR ゴム
呼び径	50A	**1,551,000**	**1,665,000**
	65A	**1,569,600**	**1,683,700**
	80A	**1,603,300**	**1,717,300**
	100A	**1,796,200**	**1,954,000**
	125A	**1,958,000**	**2,160,800**
	150A	**2,507,000**	**2,731,800**
	200A	**3,155,500**	**3,432,000**
	250A	**5,467,000**	**5,802,500**
	300A	**6,083,900**	**6,501,800**

※ メタルは弁箱と同材質。　（単位＝円）

型　式		336J-M（三相仕様）	
駆動部		電動式	
材質	弁　箱	SCS13A	
	弁　体	SUS304	
	シート	メタル※	CR ゴム
呼び径	50A	**2,501,500**	**3,081,200**
	65A	**2,531,400**	**3,122,300**
	80A	**2,589,800**	**3,225,500**
	100A	**2,638,200**	**3,326,500**
	125A	**2,793,000**	**3,556,200**
	150A	**2,924,200**	**3,733,700**
	200A	**3,258,700**	**4,188,700**
	250A	**5,782,300**	**6,344,300**
	300A	**6,112,800**	**7,754,900**

350A 以上はお問い合わせください。　（単位＝円）
※ メタルは弁箱と同材質。

面間寸法表

（単位＝ mm）

項目		ゴムシートバタフライバルブ					フッ素樹脂ライニングバタフライバルブ	ナイフゲートバルブ
		602A	612X 615X 612XN	606K 606F	616M	618H 622H	637N 635N	336J
呼び径	25A	–	–	–	–	–	–	–
	40A	33	33	–	–	–	–	–
	50A	43	43	43	43	43	43	48
	65A	46	46	46	46	46	43	48
	80A	46	46	46	46	46	46	51
	100A	52	52	52	52	52	52	51
	125A	56	56	100	56	56	56	57
	150A	56	56	100	56	56	56	57
	200A	60	60	100	60	60	60	70
	250A	68	68	110	68	68	68	70
	300A	78	78	110	78	78	78	76
	350A	–	92	120	–	78	78	76
	400A	–	102	130	–	102	102	89
	450A	–	114	150	–	114	114	89
	500A	–	127	160	–	127	127	114
	550A	–	154	170	–	–	–	114
	600A	–	154	170	–	154	154	114

項目		ハイパフォーマンスバタフライバルブ		チェッキバルブ		ピンチバルブ		
		5410	5420	110Z	120Z	704	703	702
呼び径	25A	–	–	–	–	160	–	149
	40A	–	–	–	–	160	–	184
	50A	43	43	54	54	170	–	211
	65A	46	46	54	60	185	–	260
	80A	46	46	57	67	230	–	289
	100A	52	52	64	67	285	–	338
	125A	56	56	70	83	–	350	407
	150A	56	56	77	95	–	420	480
	200A	60	60	96	127	–	555	655
	250A	68	68	108	140	–	–	785
	300A	78	78	143	181	–	–	935
	350A	78	78	–	–	–	–	–
	400A	102	102	–	–	–	–	–
	450A	114	114	–	–	–	–	–
	500A	127	127	–	–	–	–	–
	550A	154	154	–	–	–	–	–
	600A	154	154	–	–	–	–	–

650A 以上の面間寸法はお問い合わせください。

ご確認事項

■保証期間

弊社工場から出荷後 18 ケ月以内、もしくは試運転開始後 12 ケ月以内とし、いずれか早く終了する期間内とします。

■保証範囲と免責範囲

保証期間中に弊社側の責により故障を生じた場合は、その製品の故障部分の交換または修理を、その製品のご購入あるいは納入場所において無償で行わせていただきます。（日本国内に限る）

ただし、以下に該当する場合は、有償とさせていただきます。

- 弊社のカタログ・取扱説明書・取扱注意書または別途取り交わした仕様書などで確認された以外の、不適当な条件・環境・取扱い並びに使用の故障の場合。
- 納入品の故障原因が弊社製品の瑕疵以外の事由による場合。
- 弊社以外による改造または修理による故障の場合。
- 弁類等の設計仕様条件として与えられなかった条件での使用または与えられた条件からは予知できなかった事象に起因する故障の場合。
- シート・弁体等の消耗品が著しい摩耗・腐食・変形した場合。
- 良好でない消耗品（潤滑剤・パッキン等）を使用された場合。
- 高頻度での開閉動作等の使用において不適切な保守・点検に起因する故障の場合。
- 電源、空気源に起因する故障の場合。
- 製品へのゴミ等異物の流入・噛込みに起因する破損・故障の場合。
- 野積み等不適切な製品の保管に起因する破損・故障の場合。
- 火災、水害、地震、落石その他の天災地変に起因する破損・故障の場合。
- その他弊社の責任とみなされないことに起因する破損・故障の場合。

※尚、ここでいう保証は、納入品単体の保証とします。

納入品の故障により生じた損害は、ご容赦願います。

■製造中止製品の有償修理・部品供給

製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。製造、販売中止をした製品につきましては、中止後 5 年を経過した場合、その製品の提供、部品供給、修理等に応じかねる場合がありますのでご容赦願います。

生産中止製品について

生産中止製品をご案内いたします。
ご不明点がございましたら営業担当へお問い合わせください。

生産中止型式	対象口径	生産中止時期	部品供給中止時期	代替型式
バタフライバルブ				
515	50A ～ 1200A	1992. 8. 1	2002. 7.31	**612X・615X**
510・514	50A ～ 300A	1992. 8. 1	2002. 7.31	**612X・616J・618H**
506	50A ～ 600A	1992. 8. 1	1997. 7.31	**606K・606F**
ML-515	50A ～ 600A	1999.11. 1	2009.10.30	**バブトロール DN**
516	50A ～ 600A	2001. 9. 1	2006. 8.31	**618H**
620	50A ～ 600A	2001. 9. 1	2006. 8.31	**618H・622H**
606F	50A ～ 300A	2002. 5. 1	2007. 4.30	**606K**
601A	40A ～ 300A	2003.10.31	2009.10.30	**602A**
615X	40A ～ 300A	2003.10.31	2009.10.30	**612X**
525N	50A ～ 600A	2011.12. 1	2011.12. 1	**635N**
635N	50A ～ 300A	2017. 3.31	2017. 3.31	**637N**
110Y・120Y	50A ～ 300A	2005.12.31	2011.12.30	**110Z・120Z**
110S・120S	50A ～ 300A	2008.11. 1	2013.12.31	**110Z・120Z**
ナイフゲートバルブ・プレートバルブ				
336D	50A ～ 600A	2003.10.31	2009.10.30	**336J・336Y**
336S	50A ～ 300A	2003.10.31	2009.10.30	**336J**
305B	50A ～ 600A	2004.12.31	2009.12.30	**お問い合わせください**
302	50A ～ 600A	2005. 5. 1	2010. 4.30	**336J**
ピンチバルブ				
703	25A ～ 100A	1986. 5. 1	ゴムスリーブのみ供給継続	**704**
801	25A ～ 200A	1998. 2. 1	ゴムスリーブのみ供給継続	**702**
その他				
102S/102L	50A ～ 200A	2015. 3.31	2020. 3.31	**代替品無し**
103S/103L	50A ～ 200A	2015. 3.31	2020. 3.31	**代替品無し**
駆動部				
シリンダー	SK・SKD 型	1999. 3.31	消耗品供給継続	**TA2M・TA3M 型**
シリンダー	TA 型	1999. 7.31	消耗品供給継続	**TA2M・TA3M 型**
電動駆動部	CRV 型	2003.10.31	2011.12.30	**CRV-A 型**
シリンダー	SCS 型	2014.12.31	2028.12.31	**SCS2 型**
電動駆動部	CRW 型	2021. 3.31	2024. 3.31	**HQ 型**

シリンダ弁引合シート	当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。 当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へ FAX お願いします。 当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年　　月　　日

貴社名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

住　所 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〒　　TEL：　　FAX：

所属・氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1）ご検討の製品 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 接続規格 ＿＿＿＿ 口径 ＿＿＿＿ A

2）シリンダ弁の使用目的 ＿＿＿＿＿＿＿＿ ON・OFF　コントロール

3）流体仕様　流体名 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 流体性状、比重 ＿＿＿＿＿＿＿＿

温　度　常用　　℃　最高　　℃　　圧　力　常用　　MPa　最高　　MPa

4）使用条件　周囲温度　最高　　℃　　開閉頻度 ＿＿＿＿ 設置雰囲気 ＿＿＿＿ 屋外　屋内

5）作動方法・付属品など

作動		電　磁　弁					リミットスイッチ		スピコン		バイパス	FRユニット	ポジショナー			
複動	Air to　O・S	標準	形式	通電時	AC		O		O				カム	標・特殊	P／P	20～100kPa (O·S)～(O·S)
単動	操作圧　MPa	指定		O·S	DC	V　Hz	S		S				開度	70・90	E／P	4mA～20mA (O·S)～(O·S)

6）ご使用数量 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 台　　年間見込数量 ＿＿＿＿＿＿＿＿ 台

7）その他ご要求事項

電動弁引合シート	当社では最適な選定がなされるよう貴社の情報をお待ちしています。 当シートをコピーし、必要項目をご記入のうえ各営業所宛へ FAX お願いします。 当社にて最適なバルブを選定し、こちらから担当者よりご連絡申しあげます。

年　　月　　日

貴社名

住　所

〒　　TEL：　　FAX：

所属・氏名

1）ご検討の製品　　接続規格　　口径　　A

2）電動弁の使用目的　　ON・OFF　コントロール

作動電源　　V　　Hz　　付属品

3）流体仕様　流体名　　流体性状、比重

温　度　常用　　℃　最高　　℃　　圧　力　常用　　MPa　最高　　MPa

4）使用条件　周囲温度　最高　　℃　　開閉頻度　　設置雰囲気　　屋外　屋内

5）ご使用数量　　台　　年間見込数量　　台

6）その他ご要求事項

その他諸費用

■ 提出書類の料金

項　目	料　金	
1. 承認図	1R ＋ 2C 無料	追加 A4-20 円 B4-30 円 A3-50 円
2. 検査成績書	1R ＋ 2C 無料	〃
3. ミルシート	1R ＋ 2C 無料	〃
4. 完成図面	その都度お見積り致します。	
5. 製作要領書	30,000（C）	
6. 検査要領書	30,000（C）	
7. 強度計算書	15,000	
8. 熱処理要領書	24,000	
9.WPS（溶接施工要領書） PQR（溶接施工記録）	12,000（確認試験除く）	
10. 塗装要領書	18,000	
11. 認定書再発行	3,000/ 枚	
12. その他特別資料	その都度お見積り致します。	

（単位＝円）

R：原紙　　C：コピー

1 、 2 、 3 の英文料金は、和文と同額です。なお、 4 ～ 12 の英文書類は、実費を申し受けます。

■ 立会検査費用

・製品立会検査、中間検査、工程検査…￥60,000 以上／ 1 日
・第三者立会検査…別途実費請求

■ 技術者派遣費用（アフターサービス等）

		国内価格		海外価格	
		一般役務費	責任者役務費	一般役務費	責任者役務費
弊社営業日	1 人 (8:00 ～ 17:00)	60,000 円	80,000 円	100,000 円	120,000 円
休日 (土・日・祝日・弊社休業日)	1 人 (8:00 ～ 17:00)	90,000 円	120,000 円	150,000 円	180,000 円
時間外 (17:00 ～ 22:00)	1 人 /1 時間	9,750 円	13,000 円	16,250 円	19,500 円
深夜・早朝 (22:00 ～ 8:00)	1 人 /1 時間	11,250 円	15,000 円	18,750 円	25,500 円
出張移動に掛る労務費	1 人 /1 時間	10,000 円		-	
車両移動費（車両費＋燃料費）	130 円× Km	車両移動費＋通行費用		-	
レンタカー・公共交通費・宿泊費・消耗工具費		実費		実費	
保険料		ー		実費	
作業日予定 7 日前からのキャンセル・延期		実費		実費	
一般管理費		上記合計の 15%		上記合計の 15%	

1. 上記技術者派遣の内 1 名は責任者役務費用です。
2. お呼び出しを受けて訪社した場合は、作業の有無にかかわらず、基本料金その他を申し受けます。

■ キャンセルまたは、仕様変更にともなう費用

お客様のご都合によりキャンセルされる場合、下表に基づきキャンセル料をご請求させていただきます。

工程進捗状況	請求乗率
エンジニアリング完了、または工程組立完了	30%
材料発注完了	60%
機械加工完了	80%
製品組立完了	100%

＊返品は、キャンセルチャージとは異なりますので、弊社の返品規定に基づき別途申し受けます。

■ 特殊銘板

標準銘板以外を希望される場合には別途お見積もりいたします。
ご指定銘板仕様をお知らせください。

その他諸費用

■ 特殊塗装費用

弊社の製品標準塗装仕様以外の塗装を指定される場合は、別料金になります。詳細は営業までご相談ください。

■ 禁油処理

禁油処理に関しましては、別途申し受けます。

■ 梱包費用

弊社標準梱包仕様以外の梱包を指定される場合は、別途申し受けます。
お問い合わせください。

■ 輸送費用

・輸送費用は別途申し受けます。
・日時指定、航空便、離島、ユニック車などの費用は実費ご請求させていただきます。
・重量に関係なく、全長 2,100mm 以上の物品につきましてはチャーター便での輸送となりますので、費用は実費ご請求させていただきます。
・チャーター便ご指定の場合は、実費ご請求させていただきます。

●詳しくは営業担当までお問い合わせください。
●本仕様と設計は予告なく変更する場合があります。

流体制御の明日を開く

株式会社 オーケーエム

本社・
研究開発センター
〒520-2362 滋賀県野洲市市三宅446-1
TEL(077)518-1261 FAX(077)518-1271
https://www.okm-net.jp/

東 京 支 店
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-20-9 八丁堀FRONT3F TEL(03)3206-1871 FAX(03)3206-1873

大 阪 支 店
〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル11F TEL(06)6445-1223 FAX(06)6445-1333

名古屋営業所
〒460-0006 名古屋市中区葵1-27-29 キリックスビル3F TEL(052)770-2280 FAX(052)770-2281

広島営業所
〒730-0051 広島市中区大手町3-8-1 大手町中央ビル3F TEL(082)246-7532 FAX(082)246-7597

福岡営業所
〒810-0072 福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル16F TEL(092)716-7090 FAX(092)716-7091

代理店

ⓒこの標準価格表の収録内容はすべて当社に著作権があります。無断転載・複製は固くお断りします。